



KATALOG DOPRAVNÍKŮ

Profesionální řešení pro
manipulaci s materiálem



SPOLEHLIVOST
Odolné konstrukce
pro náročné provozy



VÝKON
Efektivní manipulace
s materiálem bez kompromisů



FLEXIBILITA
Řešení přizpůsobená
vašim potřebám





Srovnávací tabulka modelů GFT HORAX



Vlastnosti	3/ 400	4,5/500	6/ 650	8/800
Standardní délky (L)	3000 mm	4500 mm	6000 mm	8000 mm
Typická šířka pásu (standard)*	400 mm	500 mm	650 mm	800 mm
Volitelná šířka pásu	500	400	400	400
	650	650	500	500
	800	800	800	650
	1000	1000	1000	1000
	1200	1200	1200	1200
Pracovní šířka Pásu	SérieBasic: ~300 mm	SérieBasic: ~400 mm	SérieBasic: ~550 mm	SérieBasic: ~700 mm
		SérieProfi: ~300 mm	SérieProfi: ~450 mm	SérieProfi: ~580 mm
Vnější šířka konstrukce	670 mm	770 mm	920 mm	1070 mm
Typ standardních pásů	hladký / chevron 17 mm nebo 32 mm / unašeče h-40 mm nebo 60 mm a bočními volány také se stejnými výškami h-40 a 60 mm			
Rozsah nastavení výšky (H)	1300–1800 mm	1600–2400 mm	2000–3000 mm	2500–4000 mm
Rychlost pásu (V)	~0,53 m/s			
Uspořádání válců	SérieBasic: Jednoválcový na rovině		SérieBasic: Jednoválcový plochý	
	SérieProfi: Jednoválcový plochý / Dvouválcový žlabový		SérieProfi: Jednoválcový plochý / Dvouválcový žlabový	
Výška Bočních stěn	v rovném uspořádání 180 mm (výška bočního pásu: 180 mm)		v rovném uspořádání 180 mm (výška bočního pásu: 180 mm)	
	v uspořádání do 80 mm (výška bočního pásu: 80 mm)		v uspořádání do 80 mm (výška bočního pásu: 80 mm)	
Standardní zásobní koš	53 L / 240 l	70 L / 300 l	94 L / 390 l	118 l / 480 l
Typ vypínače STOP	Tlačítko STOP 2x			
Typ pásu	SérieBasic: PVC			
	SérieProfi: Textilně-gumová			
Podvozek	Mobi Iní/ Stacionární		Mobilní/Stacionární	
Výkon pohonu v kW a napájení **	SérieBasic: 0,55 kW 400 V	SérieBasic: 0,75 kW 400 V	SérieBasic: 1,1 kW 400 V	SérieBasic: 1,5 kW 400 V
		SérieProfi: 1,5 kW 400 V	SérieProfi: 2,2 kW 400 V	SérieProfi: 3 kW 400 V
Hmotnost stroje	SérieBasic: ~250 kg	SérieBasic: ~350 kg	SérieBasic: ~450 kg	SérieBasic: ~600 kg
		SérieProfi: ~650 kg	SérieProfi: ~850 kg	SérieProfi: ~1550 kg
Přepravní rozměry (délka x šířka x výška)	~3100 x 1600 x 1200 mm	~4600 x 1600 x 1200 mm	~6100 x 2000 x 1300 mm	~8100 x 2500 x 1300 mm



Srovnávací tabulka modelů GFT HORAX

Výhradně originální
komponenty **NORD**
Drivesystems a **FAG**, 100%
plná výbava v základní ceně
dopravníku, bez příplatků

*Oboustranné nouzové zastavení
v plném souladu s nejpřísnějšími
normami EU



Vlastnosti	10/1000	13 /1200
Standardní délky (L)	10 000 mm	13 000 mm
Typická šířka pásu (standard)*	1000 mm	1200 mm
Volitelná šířka pásu	400	400
	500	500
	650	650
	800	800
	1200	1000
Pracovní šířka Pásu	Série Profi: ~780 mm	Série Profi: ~980 mm
Vnější šířka konstrukce	1270 mm	1470 mm
Typ standardních pásů	hladký / chevron 17 mm nebo 32 mm / unašeče h-40 mm nebo 60 mm a bočními volány také se stejnými výškami h-40 a 60 mm	
Rozsah nastavení výšky (H)	3000-5000 mm	4000-6000 mm
Rychlost pásu (V)	~0,53 m/s	
Uspořádání válců	Série Profi: Jednoválcový plochý / Dvouválcový žlabový V	
Výška Bočních stěn	v uspořádání na rovině 180 mm (výška bočního pásu: 180 mm) v uspořádání do 80 mm (výška bočního pásu: 80 mm)	
Standardní zásobní koš	~600 l	~720 l
Typ vypínače STOP	Tlačítko STOP 2x	
Typ pásu	Série Profi: Textilně-gumová	
Podvozek	Mobi Iní/Stacionární	
Výkon pohonu v kW a napájení **	Série Profi: 4 kW 400 V	Série Profi: 5,5 kW 400 V
Hmotnost stroje	Série Profi: ~2050 kg	Série Profi: ~2550 kg
Převravní rozměry (délka x šířka x výška)	~10100 x 2500 x 1300 mm	~13100 x 2500 x 1300 mm



Pásové dopravníky **GFT HORAX**



Pásový dopravník **3/400**

Délka dopravníku	3000 mm
Pra covní délka pásu	2800 mm*
Šířka pásu	400 mm
Pra covní šířka pásu	300 mm*
Rozsah nas tavení výš ky vý s ypu H	1300–1800 mm
Typ pásu	PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořá dání pásu	Ploché nebo mísovité (dvouválcové)
Podv ozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	53 l / 240 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 2x

Pásový dopravník **4,5/500**

Délka dopravníku	4500 mm
Pra covní délka pásu	4300 mm
Šířka pásu	500 mm
Pra covní šířka pásu	400 mm
Rozsah nas tavení výš ky vý s ypu H	1600–2400 mm
Typ pásu	Tkaninové-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořá dání pásu	Ploché nebo mísovité (dvouválcové)
Podv ozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	70 l / 300 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 2x



GFTHORAX

Výhradně originální komponenty NORD Drivesystems a FAG, 100% plná výbava v základní ceně dopravníku, bez příplatků

*Oboustranné nouzové zastavení v plném souladu s nejpřísnějšími normami EU



Pásový dopravník 6/500

Délka dopravníku	6000 mm
Pracovní délka pásu	5800 mm
Šířka pásu	500 mm
Pracovní šířka pásu	300 mm
Rozsah nastavení výšky sypu H	2000–3000 mm
Typ pásu	Tkaninově-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořádání pásu	Ploché nebo mísovitě (dvouválcové)
Podvozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	70 l / 390 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 2x

Pásový dopravník 8/650

Délka dopravníku	8000 mm
Pracovní délka pásu	7800 mm
Šířka pásu	650 mm
Pracovní šířka pásu	420 mm
Rozsah nastavení výšky sypu H	2000–4000 mm
Typ pásu	Tkaninově-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořádání pásu	Ploché nebo mísovitě (dvouválcové)
Podvozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	94 l / 390 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 1x, lankový nouzový STOP světlem 1x



Pásové dopravníky **GFT HORAX**

Pásový dopravník **10/650**

Délka dopravníku	10 000 mm
Pracovní délka pásu	9800 mm
Šířka pásu	650 mm
Pracovní šířka pásu	420 mm
Rozsah nastavení a výšky výsypu H	3000–5000 mm
Typ pásu	Tkaninově-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořádání pásu	Ploché nebo mísovité (dvouválcové)
Podvozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	94 l / 390 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 1x, lankový nouzový STOP systém 1x



Pásový dopravník **13/650**

Délka dopravníku	13 000 mm
Pracovní délka pásu	12 800 mm
Šířka pásu	650 mm
Pracovní šířka pásu	420 mm
Rozsah nastavení a výšky výsypu H	3500–6000 mm
Typ pásu	Tkaninově-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořádání pásu	Ploché nebo mísovité (dvouválcové)
Podvozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	94 l / 390 l*
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 1x, lankový nouzový STOP systém 1x



Výhradně originální komponenty **NORD Drivesystems a **FAG**, 100% plná výbava v základní ceně dopravníku, bez příplatků**

*Oboustranné nouzové zastavení v plném souladu s nejpřísnějšími normami EU

Pásový dopravník **10/650**

Délka dopravníku	10 000 mm
Pracovní délka pásu	9800 mm
Šířka pásu	650 mm
Pracovní šířka pásu	420 mm
Rozsah nastavení a výšky výsypu H	3000–5000 mm
Typ pásu	Tkaninově-gumový nebo PVC; unašeče h-40 nebo 60 mm nebo Chevron 17 nebo 32 mm*
Uspořádání pásu	Ploché nebo mísovitě (dvouválcové)
Podvozek	Mobilní nebo stacionární
Boční lišty (výška)	180 mm*
Zásobník	5 m)
Bezpečnost	Vypínač motoru 1/0 s tlačítkem STOP 1x, lankový nouzový STOP systém 1x





DOPRAVUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Profesionální řešení pro
manipulaci s materiálem



KONTAKTUJTE NÁS



+420 736 193 100



info@gfthorax.cz



www.gfthorax.cz